

BATTISCOPA COORDINATO

Materiali

I battiscopa in tinta di Smartfloor sono composti da un supporto in PVC espanso solido rivestito con carta flex decorata digitalmente, incollati tra loro tramite un adesivo poliuretano privo di formaldeide, amianto, lindano, policlorurati bifenili (PCB) o pentaclorofenolo (PCP) o altri prodotti tossici o volatili organici che possano essere causa di rischi per la salute dell'utilizzatore finale.

Descrizione

DIMENSIONE:

50X10X1200 mm

PESO:

270 g/ml

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA:

-20/+60 °C

PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE:

Non sono presenti sostanze ritenute pericolose; eventuali residui di solvente sono da considerarsi trascurabili.

Posa

Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il battiscopa a misura mediante idoneo utensile.

Porre il battiscopa, tagliato a misura, nella corretta posizione e fissarlo al muro mediante l'uso di adesivo sigillante monocomponente a rapida polimerizzazione, assicurandosi preventivamente che la zona ove verrà posato sia perfettamente pulita.

Esercitare e mantenere, per qualche minuto, una pressione uniforme su tutta la lunghezza del battiscopa, per garantirne una corretta adesione alla superficie di posa.

Note

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI PER L'USO:

- Non esistono particolari istruzioni di installazione se non quelle comuni alla destinazione d'uso del prodotto.

- La schiuma di PVC calibrata può essere segata, instradata, perforata utilizzando strumenti di base per la lavorazione del legno e del metallo.

- Usare guanti e occhiali di protezione durante il taglio e la posa in opera.

- La pulizia del prodotto si effettua con panno asciutto.

- Il prodotto può considerarsi un rifiuto solido urbano speciale, lo smaltimento deve essere effettuato secondo le leggi nazionali e locali in vigore. Non bruciare.

